



技术要求

- 1、产品不应有飞边、毛刺；内腔应清洁，无油污；
- 2、滑动部件应灵活，无卡滞等现象；密封面不得有划伤等缺陷；
- 3、挡圈安装到位，装配M3×5螺钉时涂适量厌氧胶以防松；
- 4、拉力：800N-1500N；两端接口螺纹：NPT3/4；
- 5、标识A内容为：NPT3/4

标识B内容为：CHLA
N 300LBS

24010002X
(24--年, 01--月, 0002X--流水号)

- 6、本产品符合GB/T 22380.2-2019要求，防爆标志是Ex c II G T4 Db。

序号	代号	名称	材料	数量	单件重量	总计重量	备注
13	GB/T893.1-1986	挡圈 (φ22)	不锈钢	2			
12	GB/T819.1-2000	十字槽沉头螺钉M3×5	不锈钢	1			
11	CHLA.01-11-NPT3/4	护套 (S36)	聚丙烯 pp	1			
10	CHLA.00-09-NPT3/4	定位座	聚甲醛 pom	2			
9	CHLA.00-10-NPT3/4	销钉 (φ3.2)	铝合金 4043	2			
8	CHLA.01-08-NPT3/4	出油端阀体 (S36)	铝合金 6061	1			
7	CHLA.01-06-NPT3/4	O型圈 φ27.5xφ2	NBR	1			
6	CHLA.00-07-NPT3/4	出油端密封连杆	聚甲醛 pom	1			
5	CHLA.01-05-NPT3/4	O型圈 φ18xφ2.5	FKM	1			
4	CHLA.00-04-NPT3/4	O型圈 φ12.5xφ2.65	FKM	2			
3	CHLA.00-03-NPT3/4	弹簧	1Cr18Ni9Ti	2			
2	CHLA.00-02-NPT3/4	进油端密封连杆	聚甲醛 pom	1			
1	CHLA.01-01-NPT3/4	进油端阀体 (S36)	铝合金 6061	1			

总装图

设计	校对	审核	工艺
张	张	张	张

阶段	标记	重量	比例
共	张	第	张

浙江春晖智能控制股份有限公司

产品名称：燃油加油机用安全拉断阀
型号规格：CHLA-DN20 (3/4")

CHLA.00-00-NPT3/4

借 (通) 用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期