

# 驱动电磁阀

型号: CH-YK-QDF

防爆合格证号: CNEx18.1896X

CCC 证书编号: 2020312307000186


简介: 应用于高压氢气系统中管路控制的二位三通电磁阀



## 技术参数

适用介质: 油气、空气、水、氮气及轻油	环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
电压输入: DC24V	防爆标志: Ex mb IIC T4 Gb
电压偏差: $-20\% \sim +20\%$	工作压力: 0~1Mpa
功率: 7W	工作制式: 100%
绝缘强度: $> 20\text{M}\Omega$	接口形式: 2-NPT 1/8
电缆长度: 3m(可选)	接线方式: 黄绿色接地线, 其余正负均可接
CV 值: 0.17	防水等级: IP67

## 外观参数



## 注意事项

---

- 产品使用前，请认真阅读说明书，确认电磁阀的使用环境，供电电源电压等是否与要求相符。
- 用户不得自行修理线圈。
- 建议在本阀前加装一合适过滤网，以保证阀件正常工作，安装时保证管道清洁干净。
- 为使阀处于最佳工作状态，安装时请把电磁先导头垂直于水平面向上。
- 安装时注意阀体流向标志，凡因方向错误，本阀件将不起作用。
- 线圈正常工作前必须与铁芯组和电磁阀基座配套完整，线圈及阀体应可靠接地。
- 电源电缆的延长线须配具有相应额定参数的隔爆型或增安型接线盒。
- 电磁阀线圈内部已装电流保险丝，不必再另装。
- 维修及保养时必须先断电源电压及卸去管道内气体压力方可操作。
- 为防止静电影响，除尘时，电磁阀线圈外表面必须用湿布擦拭。