



技术要求

- 1、阀体外表面无毛刺、污垢等缺陷；
- 2、线圈适用电压:DC24V±1V, 功率8.2W；
- 3、电磁阀工作环境温度为-40℃~+55℃；
- 4、未注尺寸公差按GB/T1804-m级进行。

4	DV1060P-H.01-00	动铁芯组件	组件	1			
3	DV1060P.00A	线圈组件	组件	1			
2	GB860-87	波形弹垫 14	65Mn	1			
1	CH-JS-01B	拼帽 (M14X1)	LY12	1			
序号	代号	名称	材料	数量	单件重量	总计重量	备注

11	DV1060P-H.00-06	铭牌	不干胶	1			
10	DV1060P-H.00-05	调节螺钉	1Cr18Ni9Ti	1			
9	DV1060P-H.00-04	O形圈φ2xφ1	FKM	1			
8	DV1060P-H.02-00	静铁芯组件	组件	1			
7	DV1060P-H.00-03	关闭弹簧	1Cr18Ni9Ti	1			
6	DV1060P-H.00-02	O形圈φ19xφ1.8	FKM	1			
5	DV1060P-H.00-01	阀体	BRASS	1			

标记						处数		分区		更改文件号		签名		日期					
设计						标准化						阶段标记		重量		比例			
校对						审定						A							
审核												共		张		第		张	
工艺						日期													
装配图														浙江春晖智能控制股份有限公司					
														产品名称: 电子气液比调节阀					
														型号规格: CH/QYF 24VDC					
														DV1060P-H.00-00					